

Godox

V1<sup>®</sup>



Flash Li-ion TTL pour tête ronde de caméra

## MANUEL D'INSTRUCTION

**GODOX Photo Equipment Co., Ltd.**

Adresse: 1er au 4e étage, bâtiment 2/ 1er au 4e étage, bâtiment 4, zone industrielle de Yaochuan, commune de Tangwei, rue Fuhai, district de Bao'an, Shenzhen 518103, Chine  
Tél: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423E-mail: godox@godox.com

<http://www.godox.com>

705-V1P000-08 Fabriqué en Chine



**Avant d'utiliser ce produit:**

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'assurer votre sécurité et le bon fonctionnement de ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour une référence ultérieure.

## Avant-propos

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit

Ce flash V1P s'applique aux appareils PENTAX et est compatible avec le flash automatique TTL. Avec ce flash compatible TTL, votre prise de vue deviendra plus simple. Vous pouvez facilement obtenir une exposition correcte au flash, même dans des environnements complexes où la lumière change. Le flash de cet appareil photo est doté de fonctions :

- Avec une tête de flash ronde pour obtenir une lumière douce, uniforme et des effets plus créatifs. Il dispose d'une lampe pilote LED 2W, qui peut être utilisée hors de l'appareil. Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit
- Puissance de sortie de 76Ws au pas maxi. 81 pas de 1/1 à 1/128.
- Pro 2600mAh Li-ion Batterie Li-ion-max. 1.5s recycler-480 pops pleine puissance.
- Prend entièrement en charge le flash de la caméra PENTAX TTL. Fonctionne comme unité Transmetteur ou Récepteur dans un groupe de flash sans fil.
- Utilisez l'écran LCD à matrice de points pour des opérations claires et pratiques.
- Avec système de télécommande sans fil 2,4 GHz intégré pour la transmission et la réception.
- Fonctions multiples : HSS (jusqu'à 1/8000 s), FEC, FEB, etc.
- Stabilité de la consistance et de la température de couleur avec un bon éclairage uniforme.
- Prise en charge des mises à jour de firmware.

## ⚠ Avertissement

- ⚠ Conservez toujours ce produit au sec. Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des conditions humides.
- ⚠ Évitez de démonter l'appareil. Si des réparations s'avèrent nécessaires, ce produit doit être envoyé à un centre d'entretien agréé.
- ⚠ Tenir hors de portée des enfants.
- ⚠ Cessez d'utiliser ce produit s'il s'ouvre en raison d'une extrusion, d'une chute ou d'un choc violent. Dans le cas contraire, vous risquez d'être électrocuté si vous touchez les composants électroniques qui s'y trouvent.
- ⚠ Ne tirez pas le flash directement dans les yeux (en particulier ceux des bébés) à courte distance. Dans le cas contraire, une déficience visuelle pourrait survenir.
- ⚠ N'utilisez pas le flash en présence de gaz inflammables, de produits chimiques ou d'autres matériaux similaires. Dans certaines circonstances, ces matériaux pourraient être sensibles à la forte lumière émise par ce flash et provoquer un incendie ou des interférences électromagnétiques.
- ⚠ Évitez de déposer ou de ranger le flash si la température ambiante est supérieure à 50 °C. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager les pièces électroniques.
- ⚠ En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement le flash.

# Table des matières


01	Avant-propos
02	Avertissement
05	Nom des pièces
	Corps
	Panneau de contrôle
	Panneau LCD à matrice de points
	Panneau LCD en trois modes
	Que contient la boîte du kit V1P ?
	Accessoires vendus séparément
09	Batterie
10	Lampe pilote LED
10	Montage sur la caméra
10	Gestion de l'alimentation
11	Mode Flash — Autoflash TTL
	 FEC (Compensation de l'exposition au flash)
	 Synchronisation haute vitesse
	 Sync du second rideau
13	M: Flash manuel
14	Multi: Flash stroboscopique
15	Prise de vue en flash sans fil : Rapport (2.4G)
	Transmission
	Réglages sans fil
	Sélection du mode de groupe
	Réglage du canal de communication
	Réglages d'ID sans fil
	Balayer le canal de recharge
	TTL: Prise de vue en flash sans fil entièrement automatique
	M: Prise de vue en flash sans fil avec flash manuel
	Multi: Prise de vue en flash sans fil avec flash manuel
22	Autres Applications
	Déclenchement de la synchronisation
	Flash de modélisation
	Faisceau d'assistance à la mise au point automatique,-
	Flash de rebondissement
	ZOOM: Réglage de la couverture du flash
	Indicateur de batterie faible
24	C.Fn: Réglage des fonctions personnalisées
25	Fonction de protection
26	Données techniques
27	Dépannage
28	Mise à niveau du micrologiciel
28	Modèles de caméra compatible
28	Entretien



## Conventions utilisées dans ce manuel


- Ce manuel est basé sur l'hypothèse que l'appareil photo et les interrupteurs d'alimentation du flash de l'appareil photo sont tous deux sous tension.
- Les numéros de page de référence sont indiqués par "p.\*\*".
- Les symboles d'avertissement suivants sont utilisés dans ce manuel:
  -  Le symbole Remarque donne des informations supplémentaires.
  -  Le symbole d'avertissement indique un avertissement pour éviter tout problème de filmage

## Nom des pièces



### ● Corps

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 01. Tête de flash:                           | 06. Port USB de type C               |
| 02. Lampe pilote LED (01~10)                 | 07. Bouton de retrait de la batterie |
| 03. Capteur sans fil                         | 08. Sabot                            |
| 04. Faisceau d'assistance à la mise au point | 09. Panneau LCD                      |
| 05. Prise pour cordon de synchronisation     | 10. Boucle de fixation               |
|  | 11. Batterie au lithium              |



### ● Panneau de contrôle

- |   |  |
|---|--|
| 12. <MENU> Menu du flash                          | 18. <ZOOM> Longueur focale             |
| Bouton/Bouton de verrouillage                     | 19. <MODE> Bouton de sélection de mode |
| 13. <Z> Bouton de sélection sans fil              | 20. <Q> Niveau de lampe pilote         |
| 14. Sélectionner                                  | 21. <+/-> Puissance de sortie          |
| 15. Bouton de réglage                             | 22. Bouton de fonction 1               |
| 16. Interrupteur de ON/OFF                        | 23. Bouton de fonction 2               |
| 17. <T> Bouton de test / Indicateur du flash prêt | 24. Bouton de fonction 3               |
|   | 25. Bouton de fonction 4               |

## ● Panneau LCD

### (1) TTL Autoflash

**ZOOM:** zoom d'affichage

**A** : Automatique

**M** : Manuel

**TTL** : TTL autoflash

Longueur focale

**H** : Synchronisation haute vitesse


**D** : Synchronisation du deuxième rideau

Indicateur de distance affichage


Quantité de la correction de l'exposition au flash

- L'écran affiche uniquement les réglages actuellement appliqués.
- Les fonctions affichées ci-dessus sur les touches de fonction 1 à 4, telles que **SYNC** et <M/A/B/C/D>, changent en fonction de l'état des réglages.
- Lorsqu'une touche ou un cadran est actionné, l'écran LCD s'allume.

### (2) Flash manuel M




### (3) Multi Flash




#### (4) Prise de vue par transmission radio

##### • Unité TX




##### • Unité RX




Remarque : le flash fixé à l'appareil photo est appelé "transmetteur", et les autres flashes commandés sans fil sont appelés "récepteurs"

#### • Panneau LCD en trois modes


- Fixé à l'appareil photo



- Transmission radio 2.4G : En tant qu'unité TX



- Transmission radio 2.4G : En tant qu'unité Récepteur



#### • Contenu de la boîte du kit V1P?

1. Unité de Flash
2. Batterie au lithium
3. Chargeur de batterie USB
4. Ligne USB
5. Chargeur
6. Mini Stand
7. Boîtier de protection
8. Manuel d'instruction



#### • Accessoires vendus séparément

Le produit pourrait être utilisé en combinaison avec les accessoires suivants vendus séparément, afin d'obtenir les meilleurs effets photographiques :

Déclencheur de flash sans fil XProP & X2T-P TTL, kit d'accessoires AK-R1 pour tête de flash ronde, etc.



## Batterie


### ● Caractéristiques

1. Ce flash utilise une batterie au Li-ion ayant une longue durée de vie.  
Les temps de charge et de décharge disponibles sont de 500.
2. L'appareil est sûr et fiable. Le circuit intérieur est contre la surcharge, la surintensité et le court-circuit.
3. Prendre uniquement 3,5 heures pour charger complètement la batterie en utilisant le chargeur de batterie standard.


### ● Précautions

1. Ne pas court-circuiter.
2. Ne pas exposer à la pluie ou immerger dans l'eau. Cette batterie n'est pas étanche.
3. Tenir hors de portée des enfants.
4. Pas plus de 24 heures de charge continue.
5. Entreposer dans un endroit sec, frais et ventilé.
6. Ne pas mettre de côté ou dans le feu.
7. Les batteries déchargées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
8. Si la batterie a cessé d'être utilisée pendant plus de 3 mois, veuillez la recharger complètement.

### ● Chargement et déchargement de la batterie



- 1 Pour décharger la batterie, appuyez et appuyez sur le bouton de retrait de la batterie et poussez la batterie vers le bas pour la retirer.



- 2 Selon le triangle sur le bloc-batteries, insérez-le dans le compartiment jusqu'à ce qu'un bouton blanc verrouille la batterie avec un déclic.


### ● Indication du niveau des batteries

Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans le flash. Vérifier l'indication du niveau de batterie sur le panneau AV pour voir le niveau de batterie restant.

Indication du niveau des batteries	Signification
3 grilles	Plein
2 grilles	Moyen
1 grille	Faible
Grille vierge	Batterie faible, veuillez la recharger
Clignotant	Le niveau de la batterie va être épuisé immédiatement. Et le flash s'éteindra automatiquement en 1 minute. Remarque: Veuillez recharger la batterie dès que possible (dans les 10 jours). Ensuite, la batterie pourrait être utilisée ou placée pour une longue période.

## Lampe pilote LED

Maintenir la touche de réglage de la lampe pilote pour régler la lampe pilote. Appuyez brièvement sur le bouton Régler pour allumer ou éteindre la lampe pilote. Lors de la manipulation de la lampe pilote, appuyez sur le bouton de modèle pour le contrôler. Si s'affiche en appuyant sur le bouton MODELE, la lampe pilote s'allumera pendant le déclenchement. Si s'affiche, la lampe pilote s'éteindra pendant le déclenchement. Lorsque vous allumez la lampe pilote, tournez la molette de sélection pour régler sa luminosité. Il y a 10 niveaux (01~10) au choix.



## Montage sur la caméra



- 1 Fixez le flash de l'appareil photo.

- Faire pivoter la fixation de la boucle de fixation vers la gauche et insérez le flash de l'appareil photo dans le sabot de l'appareil photo.



- 2 Sécurisez le flash de l'appareil photo.

- Faire pivoter la boucle de fixation du sabot vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille.



- 3 Démontez le flash de l'appareil photo.

- Appuyez sur le bouton et tournez la boucle de fixation du sabot vers la gauche jusqu'à ce qu'il se desserre.

## Gestion de l'alimentation

Utilisez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF pour allumer ou éteindre le flash. Éteignez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Réglé comme flash TX, il s'éteindra automatiquement l'appareil après une certaine période (environ 90 secondes) d'inactivité. Une pression à mi-course sur l'obturateur de l'appareil ou sur n'importe quelle touche du flash le réactivera. Réglé comme flash Récepteur, il passe en mode veille après une certaine période (réglable, 60 minutes par défaut) d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton du flash pour le réactiver.

**C.Fn** La désactivation de la fonction de mise hors tension automatique est recommandée lorsque le flash est utilisé hors de l'appareil.

**C.Fn** La minuterie d'alimentation auto Récepteur est réglé par défaut à 60 minutes Une autre option de « 30 minutes » est disponible.

## Mode Flash — Autoflash TTL

Ce flash possède trois modes flash : TTL, Manuel (M) et Multi (Stroboscopique). En mode TTL, la caméra et le flash fonctionneront ensemble pour calculer l'exposition correcte pour le sujet et l'arrière-plan. Dans ce mode, plusieurs fonctions TTL sont disponibles : Sync du second rideau FEC, HSS, flash de modélisation.

\* Appuyez sur <MODE> Bouton de sélection de mode et trois modes flash s'affichent un par un sur le panneau LCD à chaque pression.

### Mode TTL


Appuyez sur < MODE > Bouton de sélection de mode pour passer en mode TTL. Le panneau LCD affichera.

- Appuyez à mi-course sur le bouton de déverrouillage de l'appareil photo pour faire la mise au point. L'ouverture et la portée effective du flash s'affiche dans le viseur.
- Appuyez à mi-course sur le bouton de déverrouillage de l'appareil photo pour faire la mise au point. L'ouverture et la portée effective du flash s'affiche dans le viseur.


### **FZ** FEC: Correction de l'exposition au flash

Avec la fonction FEC, ce flash peut être réglé de -3 à +3 en 1/3ème d'arrêts. Il est utile dans les situations où un ajustement mineur du système TTL est nécessaire en fonction de l'environnement.


#### Réglage FEC :



- 1 Appuyez sur la touche de fonction 2 Appuyez sur la touche <+/-> . L'icône <b>FZ




- 2 Réglez la correction 2 d'exposition au flash.
  - Tourner le sélecteur pour régler le montant
  - "0.3" signifie 1/3 de pas, "0.7" signifie 2/3 de pas.
  - Pour annuler la correction d'exposition au flash, réglez la valeur sur "+0".



- 3 Appuyez à nouveau sur le 3 bouton <REGLER > pour confirmer le réglage.

### **FH** Synchronisation haute vitesse

La synchronisation haute vitesse (flash FP) permet au flash de se synchroniser avec toutes les vitesses d'obturation de l'appareil. Ceci est pratique lorsque vous souhaitez utiliser la priorité à l'ouverture pour les portraits en fill-flash.




- 1 Appuyez sur le bouton de fonction 2 < **SYNC** > jusqu'à ce que <b>FH
- 2 Réglez ensuite le déclencheur de l'appareil photo.

- Avec la synchronisation à grande vitesse, plus la vitesse d'obturation est rapide, plus la portée effective du flash est courte.
- Pour retourner au flash normal, appuyez sur le bouton < **SYNC** > Ensuite, < **FH** > s'affiche.
- Le mode flash multiple ne peut pas être réglé en mode synchro haute vitesse.
- La protection contre la surchauffe peut être activée après 15 clignotements consécutifs de synchronisation à haute vitesse.

### **FP** Sync du second rideau

Avec une vitesse d'obturation lente, vous pouvez créer un train léger en suivant le sujet. Le flash se déclenche juste avant la fermeture de l'obturateur.




- 1 Appuyez sur le bouton de fonction 2 < **SYNC** > jusqu'à ce que < **FP** > s'affiche sur le panneau LCD.
- 2 Réglez ensuite le déclencheur de l'appareil photo.


- Remarque: La fonction de synchronisation du second rideau pourrait uniquement être réalisée lorsque le flash est monté sur la caméra (modèle non TX).

## M: Flash manuel


La puissance du flash est réglable de 1/1 pleine puissance à 1/256e puissance par incréments de 1/10e d'incrément d'arrêt. Pour obtenir une exposition correcte au flash, utilisez un flash mètre portatif pour déterminer la puissance de flash requise.



- 1 Appuyez sur le bouton <MODE> jusqu'à ce que <M> s'affiche.



- 2 Appuyez sur le bouton <+/-> et tournez le sélecteur pour choisir la puissance de flash désirée.



- 3 Appuyez à nouveau sur le bouton <REGLER> pour confirmer le réglage.

### Optique S1 Réglage de l'unité secondaire

En mode flash manuel M, appuyez sur la touche <S1/S2> pour que ce flash puisse fonctionner comme un flash optique secondaire S1 avec capteur optique. Avec cette fonction, le flash se déclenche de manière synchrone lorsque le flash principal se déclenche, le même effet que celui produit par l'utilisation de déclencheurs radio. Cela permet de créer de multiples effets d'éclairage.

### Optique S2 Réglage de l'unité secondaire


Appuyez sur la touche <S1/S2> pour que ce flash puisse également fonctionner comme un flash optique secondaire S2 avec capteur optique en mode flash manuel M. Ceci est utile lorsque les caméras disposent d'une fonction pré-flash. Avec cette fonction, le flash ignore le premier "pré-flash" du flash principal et ne se déclenche qu'en réponse au second flash réel de l'unité principale.

- Le déclenchement optique S1 et S2 est disponible uniquement en mode flash manuel M.

## Multi: Flash stroboscopique

Avec le flash stroboscopique, une série rapide de flash est déclenchée. Il pourrait être utilisé pour capturer plusieurs images d'un sujet en mouvement dans une seule photo.



Vous pouvez régler la fréquence d'allumage (nombre de flashes par seconde exprimé en Hz), le nombre et la puissance du flash.



- 1 Appuyez sur le bouton <MODE> jusqu'à ce que <Multi> s'affiche.

- 2 Réglez la fréquence et la durée du flash.

- Appuyez sur le bouton de Fonction 2 <Temps> pour sélectionner les temps d'éclair. Tournez le sélecteur pour régler le numéro.
- Appuyez sur le bouton de Fonction 3 <Hz> pour sélectionner la fréquence d'éclair. Tournez le sélecteur pour régler le numéro.



- 3 Appuyez sur le bouton <+/-> et tournez le sélecteur pour choisir la puissance de flash désirée.

- Après avoir terminé le réglage, appuyez sur le bouton Réglage et tous les réglages s'affichent.

### Calcul de la vitesse d'obturation

Pendant le flash stroboscopique, l'obturateur reste ouvert jusqu'à ce que le déclenchement s'arrête. Utilisez la formule ci-dessous pour calculer la vitesse d'obturation et la régler avec l'appareil photo.

### Nombre de flashes/ Fréquence du flash = Vitesse d'obturation

Par exemple, si le nombre de flashes est de 10 et la fréquence de déclenchement de 5 Hz, la vitesse d'obturation doit être d'au moins 2 secondes.

- ⚠ Pour éviter de surchauffer et de détériorer la tête du flash, ne pas utiliser le flash stroboscopique plus de 10 fois de suite.

Après 10 fois, laissez le flash de l'appareil reposer pendant au moins 15 minutes. Si vous essayez d'utiliser le flash stroboscopique plus de 10 fois de suite, le tir peut s'arrêter automatiquement pour protéger la tête du flash. Si cela se produit, prévoyez au moins 15 minutes de repos pour le flash de l'appareil photo.

- Le flash stroboscopique est plus efficace avec un sujet très réfléchissant sur un fond sombre.
- L'utilisation d'un trépied et d'une télécommande est recommandée.
- Une puissance de flash de 1/1 et 1/2 ne peut pas être réglée pour un flash stroboscopique.
- Le flash stroboscopique pourrait être utilisé avec "buLb".
- Si le nombre de clignotements est indiqué par "-", le déclenchement continuera jusqu'à ce que l'obturateur se ferme ou jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Le nombre de flashes est limité comme indiqué dans le tableau suivant.


## Flashes stroboscopiques maximum :

Flash Sortie	Hz	1	2	3	4	5	6-7	8-9
1/4	8	6	4	3	3	2	2	2
1/8	14	14	12	10	8	6	5	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80	80
1/256	100	100	100	100	100	90	80	80

Flash Sortie	Hz	10	20-50	60-100
1/4	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8
1/32	20	16	12	12
1/64	50	30	20	20
1/128	70	40	40	40
1/256	70	40	40	40

## Positionnement et plage de fonctionnement (exemple de prise de vue au flash sans fil)

- Prise de vue en mode flash automatique avec une unité Récepteur




- Utilisez le support fourni pour positionner l'unité Récepteur.
- Avant la prise de vue, effectuez un flash d'essai et une prise de vue d'essai.
- La distance de transmission pourrait être plus courte selon les conditions telles que le positionnement des unités Récepteur, l'environnement environnant et les conditions environnementales.


### Prise de vue en flash multiple sans fil

Vous pouvez diviser les unités Récepteur en deux ou trois groupes et effectuer un autoflash TTL tout en modifiant le rapport de flash (facteur). De plus, vous pouvez régler et prendre des photos avec un mode flash différent pour chaque groupe de tir, pour un maximum de 5 groupes.

- Prise de vue automatique avec deux groupes Récepteur



- Prise de vue automatique avec trois groupes Récepteur



## Prise de vue en flash sans fil : Rapport (2.4G) Transmission

- Vous pouvez régler jusqu'à cinq groupes Récepteur pour la prise de vue TTL autoflash. Avec TTL autoflash, vous pouvez facilement créer plusieurs effets d'éclairage.
- Tous les réglages de flash pour les unités Récepteur (flash automatique, manuel et flash stroboscopique) du flash TX en mode TTL seront automatiquement envoyés aux unités Récepteur. La seule chose à faire est donc de configurer l'unité TX pour chaque groupe Récepteur sans aucune opération des unités Récepteur pendant la prise de vue.
- Ce flash peut fonctionner en mode flash i-TTL / M / Multi / OFF lorsqu'il est défini en tant qu'unité TX.


### Remarque:

- Même avec plusieurs unités Récepteur, le déclencheur flash de la série X peut contrôler via une connexion sans fil.
- Dans ce manuel d'utilisation, «unité TX» fait référence au flash de l'appareil photo d'un appareil photo et «unité Récepteur» est contrôlée par l'unité TX.

## 1. Réglages sans fil


Vous pouvez passer du flash normal au flash sans fil. Pour une prise de vue au flash normale, veuillez à régler le réglage sans fil sur OFF.

### Réglage de l'unité TX




Appuyez sur le bouton <M> jusqu'à ce que <M> s'affiche sur le panneau LCD.

### Réglage de l'unité RX




Appuyez sur le bouton <RX> jusqu'à ce que <RX> s'affiche sur le panneau LCD.

## 2. Sélection du mode de groupe




1 Appuyez brièvement sur le bouton de fonction 1 et le groupe <M> peuvent être modifiés dans OFF / TTL / M. Choisir l'un d'eux comme unité TX.




2 Appuyez brièvement sur la touche <MODE> pour passer en mode RPT.

## 3. Réglage du canal de communication


S'il y a d'autres systèmes de flash sans fil à proximité, vous pouvez changer les ID de canal pour éviter toute interférence du signal. Les ID de canal de l'unité Transmetteur et de l'unité ou des unités Récepteur doivent être réglés sur la même valeur.



1 Appuyez sur le bouton <MENU> pour accéder au réglage C.Fn CH.




2 Dans C.Fn CH, tournez le sélecteur pour choisir un ID de canal de 1 à 32.



3 Appuyez sur le bouton <REGLER> pour confirmer


## 4. Réglages d'ID sans fil

Changez les canaux sans fil et l'ID sans fil pour éviter les interférences car il ne peut être déclenché qu'après que les ID sans fil et les canaux de l'unité TX et de l'unité Récepteur soient réglés sur le même bouton <MENU> pour entrer C.Fn ID. Appuyez sur le bouton Régler pour choisir l'arrêt de l'expansion des canaux OFF, et choisissez n'importe quel chiffre entre 01 et 99.




## 5. Balayer le canal de recharge

Pour éviter l'interférence de l'utilisation du même canal par d'autres, cette fonction peut être utilisée : entrez les paramètres C.Fn et trouvez l'option SCAN. Si vous le réglez sur DEMARRER, il numérisera de 1 % à 100 %. Et les 8 canaux de recharge seront affichés une fois le balayage terminé.



## 6. TTL: Prise de vue en flash sans fil entièrement automatique

### Utilisation du flash automatique sans fil avec une unité Récepteur unique



### 1 Réglage de l'unité TX

- Fixer une caméra V1P flashe sur la caméra et régler ensuite comme unité TX.
- M/A/B/C pourraient être réglés en TTL indépendamment.



## 2 Réglage de l'unité Récepteur

- Régler V1P de telle enseigne qu'il soit contrôlé comme unité Récepteur.
- L'unité Récepteur pourrait être réglé comme A/B/C/D/E.

## 3 Vérifier la communication

- Si les unités TX et Récepteur sont réglées sur un canal différent, réglez-les sur le même canal.

## 4 Position de l'appareil photo et des flashes

- Position de l'appareil photo comme le montre l'image.
- Vérifier que l'indicateur du flash principal est prêt.


## 5 Vérifiez que le flash est prêt.

- Vérifier que l'indicateur du flash TX est prêt.

## 6 Vérifiez le fonctionnement du flash.

- Appuyez sur le bouton Test de l'unité TX <  >.
- Ensuite, l'unité Récepteur déclenche. Si ce n'est pas le cas, régler l'angle de l'unité Récepteur par rapport à l'unité TX et la distance par rapport à l'unité TX.

## Utilisation du flash automatique sans fil avec plusieurs unités Récepteur



Lorsqu'une puissance de flash plus élevée ou un fonctionnement plus pratique de l'éclairage est nécessaire, augmentez le nombre d'unités Récepteur et réglez-le comme une seule unité Récepteur. Pour ajouter des unités Récepteur, procédez de la même manière que pour le réglage "flash automatique sans fil avec une seule unité Récepteur". N'importe quel groupe de flash peut être réglé (A/B/C/D/D/E). Lorsque le nombre d'unités Récepteur est augmenté et que le déclenchement du flash de l'unité TX est activée, une commande automatique est mise en œuvre pour que tous les groupes de flashes déclenchent le même flash et que la puissance totale du flash soit égale à l'exposition normale.

- Si la fonction de mise hors tension automatique de Récepteur peut être activée, appuyer sur le bouton de teste l'unité TX pour le mettre sous tension. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de procéder à un déclenchement pendant le temps de mesure habituel de la caméra.
- L'heure effective de la mise hors tension automatique de Récepteur est modifiable.

## Utilisation du flash sans fil entièrement automatique

FEC et les autres réglages réglés sur l'unité TX s'affichent également automatiquement sur l'unité Récepteur. L'unité Récepteur ne nécessite aucune opération. Utilisez les réglages suivants pour effectuer des flashes sans fil selon les mêmes méthodes que pour une prise de vue au flash normale.


- Correction de l'exposition au flash

## A propos de l'unité TX

Utiliser au moins deux unités TX. En préparant plusieurs appareils photo qui, avec le flash des unités TX, peuvent être changés pendant la prise de vue tout en conservant la même source d'éclairage (unité Récepteur).

### 7. M: Prise de vue en flash sans fil avec flash manuel



Cette partie décrit la prise de vue sans fil (prise de vue multiple) à l'aide d'un flash manuel. Vous pouvez prendre des photos avec un réglage de puissance de flash différent pour chaque Récepteur (déclenchement). Régler tous les paramètres sur l'unité TX.



**1 Réglage du mode flash sur <M>.**

**2 Réglage de la puissance du 2 flash 1/2/3/4 <M/A/B/C>**

- Appuyez sur le bouton de fonction 3 <Gr>.
- Tourner le sélecteur pour régler la puissance d'éclair des groupes. Appuyez sur le bouton <REGLER> pour confirmer.



**3 Prise de photos**

- Chaque groupe déclenche à la vitesse d'éclair réglée.

#### Réglage du mode flash sur <M>

Vous pouvez utiliser directement l'unité Récepteur pour régler manuellement le flash manuel ou stroboscopique.




**1 Réglage de l'unité Récepteur.**

**2 Réglage de l'unité Récepteur sur <M>.**

- Appuyez sur le bouton <MODE> jusqu'à ce que <M> s'affiche.
- Régler la sortie du flash manuel.

### 8. Multi: Prise de vue en flash sans fil avec flash manuel



**Réglage du flash <MULTI> stroboscopique**

- Appuyez sur le bouton <MODE> pour que <MULTI> s'affiche
- Réglage du flash stroboscopique.

### Déclenchement de la synchronisation

La prise pour cordon de synchronisation est une prise  $\Phi 2,5$ mm. Insérez une fiche de déclencheur et le flash sera déclenché de manière synchrone avec l'obturateur de l'appareil photo.

### Flash de modélisation

Si l'appareil photo dispose d'un bouton de prévisualisation de profondeur de champ, appuyez sur ce bouton pour déclencher le flash en continu pendant 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le flash de modélisation.

Il vous permet de voir les effets d'ombre sur le sujet et l'équilibre de l'éclairage. Vous pouvez déclencher le flash de mise au point pendant la prise de vue sans fil ou au flash normal.

- ▲**
- Pour éviter de surchauffer et de détériorer la tête du flash, évitez de déclencher le flash de modélisation plus de 10 fois consécutives. Si vous déclenchez le flash de mise au point 10 fois de suite, prévoyez au moins 10 minutes de repos pour le flash de l'appareil photo.

### Faisceau d'assistance à la mise au point automatique

Dans les environnements de prise de vue mal éclairés ou à faible contraste, le faisceau d'aide à la mise au point automatique intégré s'allume automatiquement pour faciliter l'autofocus. Le faisceau ne s'allume que lorsque la mise au point automatique est difficile et s'éteint dès que la mise au point automatique est correcte.

Si vous souhaitez désactiver le faisceau d'assistance à la mise au point automatique, réglez "AF" sur "OFF" dans les réglages C.Fn.


- 📡**
- Si vous constatez que le faisceau d'aide à la mise au point automatique ne s'allume pas, c'est parce que l'appareil a une mise au point automatique correcte.

Position	Portée effective
Centre	0.6~10m / 2.0~32.8 pieds
Périphérie	0.6~5m / 2.0~16.4 pieds

## Flash de rebond

En pointant la tête du flash vers un mur ou un plafond, le flash rebondit sur la surface avant d'éclairer le sujet. Ceci peut adoucir les ombres derrière le sujet pour une prise de vue plus naturelle. C'est ce qu'on appelle le flash rebond.


Pour régler la direction de rebond, tenez la tête du flash et tournez-la à un angle satisfaisant.



- Si le mur ou le plafond est trop éloigné, le flash rebondissant peut être trop faible et entraîner une sous exposition.
- Le mur ou le plafond doit être d'une couleur blanche et unie pour une hauteur de plafond élevée. Si la surface de rebond n'est pas blanche, un moulage en couleur peut apparaître sur l'image.

## ZOOM: Réglage de la couverture du flash


La couverture du flash peut être réglée automatiquement ou manuellement. Il peut être réglé pour s'adapter à la longueur focale de l'objectif de 19 à 52mm(format APS ) ou 28mm 105mm(format 135).



En mode Zoom manuel, appuyez sur la touche <ZOOM> .

- Tournez le sélecteur pour modifier la couverture du flash.
- Si < A > s'affiche, la couverture du flash sera automatiquement réglée.

- Si vous réglez la couverture du flash manuellement, assurez-vous qu'elle couvre la distance focale de l'objectif afin que l'image n'ait pas une périphérie sombre.



**Avertissement de batterie faible**  
Si la batterie est faible, < BATT > s'affiche et clignote sur le panneau LCD. Veuillez remplacer la batterie immédiatement.

## C.Fn: Réglage des fonctions personnalisées

Le tableau suivant répertorie les fonctions personnalisées disponibles et non disponibles de ce flash.

Fonctions personnalisées C.Fn			
Signes de fonction personnalisés	Fonction	Réglage No.	Réglages et descriptions
m/ft	Indicateur de distance	m	m
		ft	piet
AF	Faisceau d'assistance AF	ON	MARCHE
		OFF	ARRET
STBY	Réglage de veille auto	ON	MARCHE
		OFF	ARRET
RX STBY	Minuterie d'arrêt automatique Récepteur	60min	60min
		30min	30min
SCAN	Scanner le canal de pièces	OFF	ARRET
		START	Commencer à chercher le canal de rechange
CH	Réglage de canal	01-32	Choisir le canal entre 01-32
ID	ID Sans fil	ON	MARCHE
		01-99	Choisissez n'importe quel chiffre entre 01-99
BEEP	Sonnerie	ON	MARCHE
		OFF	ARRET
LIGHT	Temps de rétro éclairage	12sec	Éteint dans 12 sec.
		OFF	Toujours éteint
		ON	Toujours allumé
LCD	Rapport de contraste LCD	-3~+3	7 niveaux
ZOOM	Affichage Zoom	APS	Système APS
		135	Système 135

- Appuyer sur le bouton <MENU> jusqu'à ce que le menu C.Fn s'affiche. "Ver x.x" dans le coin supérieur droit fait référence à la version du logiciel.
- Sélectionner le numéro de la fonction personnalisée.
  - Tournez le sélecteur pour sélectionner la fonction personnalisée No.
- Modifier le réglage
  - Appuyez sur le bouton < REGLER > et le numéro de réglage clignote.
  - Tournez le sélecteur pour régler le numéro désiré. Appuyez à nouveau sur le bouton < REGLER > pour confirmer le réglage.
  - Après avoir réglé la fonction personnalisée et appuyé sur le bouton <MENU>, l'appareil est prêt à filmer.
- Dans les états C.Fn, appuyer longuement sur le bouton "Effacer" pendant 2 secondes jusqu'à ce que "OK" soit affiché sur le panneau, ce qui signifie que les valeurs en C.Fn peuvent être réinitialisées.

## Fonction de protection

### 1. Protection contre la surchauffe

- Pour éviter de surchauffer et de détériorer la tête du flash, évitez de cliquer plus de 30 clignotements continus en succession rapide à 1/1 de la pleine puissance. Après 30 flashes continus, laissez reposer au moins 10 minutes.
- Si vous allumez plus de 30 flashes continus et que vous en allumez d'autres à intervalles rapprochés, la fonction de protection contre la température pourrait être activée et la durée de recyclage peut être supérieure à 10 secondes. Protection thermique Si cela se produit, laissez reposer l'appareil pendant environ 10 minutes et le flash reviendra à la normale.
- Lorsque la protection contre la surchauffe est activée,  s'affiche sur l'écran LCD .

#### Nombre de flashes qui activeront la protection contre la surchauffe :

Niveau de puissance de sortie	Nombre de flashes
1/1	30
1/2 +0.7	40
1/2 +0.3	50
1/2	60
1/4(+0.3,+0.7)	100
1/8(+0.3,+0.7)	200
1/16(+0.3,+0.7)	300
1/32(+0.3,+0.7)	500
1/64(+0.3,+0.7)	1000
1/128(+0.3,+0.7)	
1/256(+0.3,+0.7)	

#### Nombre de flashes qui activeront la protection contre la surchauffe en mode de déclenchement de synchronisation à grande vitesse :

Puissance de sortie	Fois
1/1	15
1/2(+0.3,+0.7)	20
1/4(+0.3,+0.7)	30
1/8(+0.3,+0.7)	
1/16(+0.3,+0.7)	40
1/32(+0.3,+0.7)	
1/64(+0.3,+0.7)	50
1/128(+0.3,+0.7)	
1/256(+0.3,+0.7)	

### 2. Autres protections

Le système fournit une protection en temps réel pour sécuriser l'appareil et votre sécurité. Les listes suivantes vous invitent à vous y référer :

Invites sur l'écran LCD	Signification
E1	Une défaillance s'est produite sur le système de recyclage de sorte que le flash ne peut pas se déclencher. Veuillez redémarrer le flash. Si le problème persiste, veuillez nous envoyer dans un centre d'entretien et de maintenance.
E2	Le système reçoit une chaleur excessive. Veuillez laisser reposer pendant 10 minutes.
E3	La tension sur deux sorties du tube de flash est trop élevée.dans un centre d'entretien et de maintenance.
E9	Des erreurs se sont produites au cours du processus de mise à niveau. Veuillez utiliser la méthode appropriée pour la mise à jour du firmware.

## Données techniques

Modèle	V1P
Caméras compatibles	Caméras PENTAX (autoflash TTL)
Alimentation (Sortie 1/1)	76Ws
Couverture du flash	28 à 105mm(système 135)/19 à 69mm(système APS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoom automatique (Couverture du flash réglée automatiquement) en fonction de la longueur focale de l'objectif et de la taille de l'image)</li> <li>• Zoom manuel</li> <li>• Tête de flash pivotante/inclinable (flash rebondissant) : de 0 à 330°, horizontalement et -7° à 120° verticalement</li> </ul>
Durée du flash	1/300 à 1/20000 secondes
<b>• Contrôle de l'exposition</b>	
Système de contrôle de l'exposition	TL II autoflash et flash manuel
Correction de l'exposition au flash (FEC)	Manuel FEB ± 3 arrêts par incréments d'1 / 3 (le FEC manuel et le FEB peuvent être combinés).
Mode Sync	Synchronisation à grande vitesse (jusqu'à 1/8000 secondes),synchronisation au premier rideau et synchronisation au deuxième rideau
Multi Flash	Fourni (jusqu'à 100 fois, 100Hz)
<b>• Prise de vue en flash sans fil</b>	
Fonction flash sans fil	Transmetteur, Récepteur, Off
Groupes Transmetteur	M, A, B, C
Groupe Récepteur contrôlables	A, B, C, D, E (E pourraient être contrôlés par la série X)
Portée de transmission (environ)	100m
Canaux	32 (1-32)
ID	01-99
Flash de modélisation	Fonctionne avec le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ de la caméra
<b>• Faisceau d'assistance à la mise au point automatique</b>	
Portée de transmission (environ)	Centre: 0.6-10m / 2.0-32.8 pieds Périphérie: 0.6-5m / 2.0-16.4 pieds
<b>• Lampe pilote LED</b>	
Alimentation	2W
Température de couleur	3300K±200K
<b>• Source d'alimentation</b>	
Source d'alimentation	Batterie Li-ion 7.2V/2600mAh
Temps de recyclage	Environ 1,5 seconde. L'indicateur LED vert s'allume quand le flash est prêt.
Flashes à pleine puissance	Environ 480
Power saving	Mise hors tension automatique après env. 90 secondes de fonctionnement . (60 minutes si réglé en Récepteur)
<b>• Mode de déclenchement de la synchronisation</b>	Synchronisation de la ligne de sabot, 2,5mm
<b>• Dimensions</b>	
W x H x D	76*93*197mm
Poids sans batterie	420g
Poids avec batterie	530g
Fréquence sans fil 2.4G Plage	2413.0MHz-2464.5MHz
Puissance de transmission max	5dbm

## Dépannage

En cas de problème, reportez-vous à ce Guide de dépannage.

### Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas.

- Le flash de l'appareil photo n'est pas solidement fixé à l'appareil.  
→ Vérifier que le pied de montage de la caméra est solidement fixé à la caméra.
- Les contacts électriques du flash et de l'appareil photo sont sales.  
→ Nettoyer les contacts.

### L'alimentation s'éteint seule.

- Après 90 secondes d'inactivité, la mise hors tension automatique prend effet si le flash est réglé sur TX.  
→ Appuyez sur le déclencheur à mi-course ou appuyez sur n'importe quel bouton flash pour réactiver.
- Après 60 minutes (ou 30 minutes) d'inactivité, le flash passe en mode veille s'il est réglé en mode Récepteur.  
→ Appuyez sur n'importe quel bouton du flash pour le réactiver.

### Le zoom automatique ne fonctionne pas.

- Le flash de l'appareil photo n'est pas solidement fixé à l'appareil.  
→ Vérifier que le pied de montage de la caméra est solidement fixé à la caméra.

### L'exposition au flash est sous-exposée ou surexposée.

- Vous avez utilisé la synchronisation à grande vitesse.  
→ Avec la synchro à grande vitesse, la portée effective du flash sera plus courte.  
Assurez-vous que le sujet se trouve dans la portée effective du flash affichée.
- Vous avez utilisé le mode Flash manuel.  
→ Régler le mode flash en TTL ou modifier la sortie du flash.

### Les photos ont des coins sombres ou seulement des parties du sujet cible sont éclairées.

- La distance focale de l'objectif dépasse la couverture du flash.  
→ Vérifier la couverture flash que vous avez définie. Ce flash est équipé d'une couverture de flash entre 28 et 105 mm ou 18 à 69 mm, qui s'adapte aux caméras moyen format.

## Mise à niveau du micrologiciel

- Le port USB est une prise USB de type C. La ligne de connexion USB de type C est applicable.
- Comme la mise à jour du firmware nécessite le support du logiciel Godox G3 veuillez télécharger et installer le "Godox G3 firmware upgrade software" avant la mise à jour. Ensuite, choisissez le fichier de micrologiciel correspondant.
- Comme le produit a besoin d'une mise à jour du firmware, veuillez vous référer à la section manuel d'instruction de la dernière version électrique en tant que version finale.

## Modèles de caméra compatible

Ce flash peut être utilisé sur les modèles d'appareils photo Canon de la série PENTAX suivants :

645Z K-3II K-1 KP K-50 K-S2 K70

📌 Ce tableau énumère uniquement les modèles d'appareils testés et non tous les appareils PENTAX de la série EOS. Pour la compatibilité avec d'autres modèles d'appareils photo, un autotest est recommandé.

Les droits de modification de ce tableau sont conservés.

## Entretien

- Arrêtez immédiatement l'appareil en cas de détection d'un fonctionnement anormal.
- Évitez les chocs soudains et le produit doit être dépoussiéré régulièrement.
- Il est normal que le tube de flash soit chaud lorsqu'il est utilisé. Évitez les flashes continus si cela n'est pas nécessaire.
- L'entretien du flash doit être effectué par notre service d'entretien agréé qui peut fournir les accessoires d'origine.
- Ce produit, à l'exception des consommables comme le tube de flash, est couvert par une garantie d'un an.
- Tout service non autorisé annulera la garantie.
- Si le produit a eu des pannes ou a été mouillé, utilisez-le à nouveau après qu'il ait été réparé par des professionnels.
- Les modifications apportées aux spécifications ou à la conception peuvent ne pas être reflétées dans ce manuel.

## Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil pourrait ne pas causer des interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer l'opération non souhaitée.

Les changements ou modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

**Remarque:** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence dangereuse dans les installations résidentielles. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l'énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence n'apparaîtra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio et télévision ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l'interférence en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- ▶ Réorienter ou délocaliser l'antenne de réception.
- ▶ Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- ▶ Connecter l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui du récepteur.
- ▶ Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV professionnel pour assistance.

**\*Avertissement RF:**

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

**IC statement:**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

## Garantie du produit

Cher client, cette carte de garantie est une preuve importante pour demander un service de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement, merci !

Information produit	Maquette	Code-barres du produit
Informations utilisateur	Nom	Numéro de contact
	Adresse de contact	
Information du vendeur	Nom	
	numéro de contact	
	Adresse de contact	
	date de vente	
Remarque		

Note : Ce formulaire doit être tamponné et confirmé par le vendeur.

### Produits applicables

Le présent document s'applique aux produits énumérés dans les informations relatives à la garantie du produit concerné (voir les notes ultérieures). D'autres produits ou pièces non couverts par le présent document (par exemple, les articles promotionnels, les articles gratuits et autres pièces ajoutées par l'usine, etc.

### Période de garantie

Les périodes de garantie correspondantes pour les produits et les composants sont indiquées dans les informations relatives à la garantie du produit concerné. La période de garantie est calculée à partir de la date du premier achat du produit, la date d'achat étant la date d'enregistrement sur la carte de garantie au moment de l'achat.

### Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le vendeur du produit ou l'agence de service agréée, ou vous pouvez appeler le numéro de service après-vente du produit Divine Bull pour nous contacter et demander à notre personnel de service d'organiser le service pour vous. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir une carte de garantie valide comme preuve de garantie afin d'obtenir la garantie. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une carte de garantie valide, la garantie peut vous être fournie si nous pouvons confirmer que le produit ou la pièce est couvert par la garantie, mais cela ne constitue pas une obligation de notre part.

### Lorsque la garantie ne s'applique pas.

Les garanties et services prévus par le présent document ne s'appliquent pas si le produit (i) n'est pas sous garantie pendant la période appropriée ; (ii) présente un dysfonctionnement ou des dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage incorrects ou inadéquats, tels que : une manipulation inadéquate ;

une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été raisonnablement conçu ; un branchement ou un débranchement inadéquat de l'équipement externe ; une chute ou un écrasement ; un contact ou une exposition à des températures inadéquates, à des solvants, à des acides ou à des bases, à une inondation ou à l'humidité ; (iii) est installé, réparé, modifié, ajouté ou démonté par une personne autre qu'un agent autorisé de la (3) Défaillance ou dommages causés par l'installation, la réparation, la modification, l'ajout ou le démontage par une agence ou une personne non autorisée ; (4) Modification ou suppression des informations d'identification originales du produit ou des pièces ; (5) Absence de carte de garantie valide ; (6) Défaillance ou dommages causés par l'utilisation d'un logiciel non autorisé légalement, non standard ou non publié ; (7) Défaillance ou dommages causés par une force majeure ou un accident ; (8) Autres défaillances ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même. (viii) d'autres défauts ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même. Dans ce cas, vous devez chercher une solution auprès de la partie responsable et Divine Cow ne peut en être tenu pour responsable. Le fait de ne pas utiliser le produit normalement en raison de pièces, d'accessoires ou de logiciels qui ne sont pas sous garantie ou couverts par la garantie ne constitue pas une faute couverte par la garantie. La décoloration normale, l'usure et la détérioration pendant l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par la garantie.

## Informations sur la garantie du produit et le service d'assistance

Informations sur la garantie du produit et le service d'assistance

Catégorie de produit	Nom de l'option	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Partie	Circuit imprimé	12	Réparation client
	Batterie	3	Réparation client
	Chargeurs et autres pièces sous tension.	12	Réparation client
Autre	Tels que les tubes-éclair, les ampoules de modélisation, les boîtiers, les couvercles de protection, les dispositifs de verrouillage, les emballages, etc.	Non	Aucune garantie

Numéro de téléphone du service après-vente du produit Shenniu 0755-29609320-8062